



Cara completa Serie 54001W

Descripción del Producto:

El respirador purificador de aire tipo cara completa Serie 54001W consiste en una máscara en elastómero con arnés para la cabeza de cuatro correas, conectores de cartucho tipo rosca y válvula de exhalación en la parte frontal. En la parte superior cuenta con un accesorio para soldar ref. 8405, construido de un material termoplástico resistente al fuego que se puede levantar para una vista amplia cuando no se suelda.

El lente de Policarbonato en la pieza facial se oscurece en la parte inferior para evitar la radiación de la luz de soldadura. Está disponible en dos tamaños pequeño y mediano/grande.

CARACTERÍSTICAS

- Área de sellado amplia, compatible con la mayoría de los rasgos faciales.
- Disponible con adaptador para soldadura Ref. 8405
- Copa nasal que brinda un espacio sin ventilación más reducido y canaliza el aliento exhalado
- Sin contenido de látex, sin proteínas de caucho natural que puedan causar una reacción alérgica
- Lentes grandes y panorámicos que ofrecen un campo de visión óptimo en todas direcciones
- Lentes de policarbonato que cumplen con los requisitos de protección de alto impacto ANSI
- Puede adaptarse a PAPR o SAR

APLICACIÓN

Procesos de soldadura en general

Protección de las vías respiratorias del usuario contra la inhalación de partículas sólidas y/o contra gases y vapores cuando es utilizado con filtros mecánicos, químicos o combinados, adecuados, o con sistema de suministro de aire.



NORTH

by Honeywell



Factor de protección atribuido (FPa) 50 APR
1000 PAPR
1000 CF-SAR

Restricción de uso

Este respirador no está aprobado para el uso en ambientes que son Inmediatamente Peligrosos para la Vida y la Salud (*IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health*).

Certificación

Aprobado de acuerdo con: NIOSH (Estados Unidos)
AS/NZS 1716 (Australia y Nueva Zelanda)
NBR (Brasil)

Materiales

Máscara: elastómero termoplástico
Conectores: polipropileno
Válvulas de exhalación e inhalación: elastómero
Base de la válvula de exhalación: polióxido de fenileno
Suspensión: polietileno
Tirantes: poliamida
Adaptador de soldadura: TPE resistente al fuego

Peso

Peso unitario: 410 g

Cartuchos y filtros compatibles

Cartuchos y filtros Serie N (APR); purificador de aire motorizado Compact Air 200 y cartuchos HEPA (PAPR); tubo de respiración CF2007 (SAR).



Accesorios

BP1002	Conector dorsal
8405	Kit de protección para soldadura
8419	Monja resistente al fuego para complementar la protección.
FMB10	Lente sombra 10 ADF para ser usado con 54001WS, y 54001WA
FMBM11	Lente sombra 11 ADF para ser usado con 54001WS, 54001W

Código	Tamaño	Descripción
54001W	Mediano / grande	Máscara elastomérica completa con correa de 4 puntos y adaptador de soldadura
54001SW	Pequeño	Máscara elastomérica completa con correa de 4 puntos y adaptador de soldadura

ADVERTENCIA: Estas especificaciones técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones importantes en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Se debe ejecutar una completa evaluación del área y sus riesgos particulares, así como la identificación del equipamiento de protección personal ideal para el ambiente de trabajo. **NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES, ENFERMEDADES O LA MUERTE.**

Honeywell Industrial Safety

Para más información

MÉXICO

www.honeywellsafety.com/MX

+52 1 4441237326
+52 4441237577
+52 1 4441027964

mercadeo.his@honeywell.com
ventasMexico.his@honeywell.com
atencionalclientemexico.his@honeywell.com

LATAM

www.honeywellsafety.com/LA

+57 1 3904878
+57 1 3904903

atencionalcliente.his@honeywell.com