



FL1 STANDARD	FLASH	FLOOD	DUAL-LIGHT
	120 LUMENS	120 LUMENS	120 LUMENS
	24h	24h	24h
	111m		
	3100cd		
	2m		
	1m		

ESPECIFICACIONES

UPC : 017398806640

Multifunción : Sí

Lúmenes altos : 120

Lúmenes del reflector : 120

Altos lúmenes DL : 120

Distancia de haz alto (m) : 111

Candela alta : 3.100

Índice de caída : 2 m

Clasificación de agua : IP-67 a prueba de polvo/impermeable

Alto tiempo de ejecución (h) : 24

Tiempo de ejecución de inundación alta (h) : 24

Alto tiempo de ejecución de doble luz (h) : 24

Color del reflector : Blanco

Fuente de luz : LED

Material de la caja : polímero de nylon relleno de vidrio

Color del cuerpo : ES verde/negro

Cantidad de baterías : 2

Fuente de alimentación : AA

LINTERNA IS* DUAL-LIGHT CON IMÁN TRASERO

Esta linterna LED Dual-Light™ intrínsecamente segura (cETLus, ATEX Zona 0 e IECEx) ofrece el máximo rendimiento en entornos de trabajo peligrosos. Use los botones montados en la parte superior para activar la iluminación de distancia enfocada de las linternas y la iluminación de primer plano expansiva de los reflectores. Maximice los beneficios de seguridad y funcionalidad activando simultáneamente ambas luces en el modo Dual-Light™. Cuenta con interruptores montados en la parte superior fáciles de usar, carcasa duradera de polímero de nylon relleno de vidrio, un imán integrado en la base y un clip de bolsillo reversible. Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6 (2013). Clasificación IP-67 a prueba de polvo/impermeable.

Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).

CARACTERÍSTICAS

Listado cETLus, ATEX e IECEx Intrínsecamente seguro
Tecnología LED

Linterna/Reflector/Dual-Light™

Haz de linterna enfocado para iluminación a distancia

Proyector desenfocado para iluminación de primeros planos

Modo de luz dual (linterna y reflector en simultáneo)

Interruptores dobles montados en la parte superior

Carcasa de polímero de nylon relleno de vidrio

Imán integrado en la base y clip de bolsillo reversible

Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6 (2013)

IP-67 a prueba de polvo/impermeable

Resistente a químicos, calor e impactos

2 pilas AA (no incluidas)

DIMENSIONES

Longitud : 159 mm

Diam. mango : 22 mm

Diam. cabeza : 33 mm

Peso : 116 g

CERTIFICACIONES

CLASE I DIV 1: ANUNCIO GRPS T3

CLASE II Y III DIV 1: GRPS EG T135°C

CLASE I ZONA 0: AEx ia IIC T3 Ga

Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op es IIC T3 Ga

Certificación IECEx: Ex ia op es IIC T3 Ga

