



INCLUYE ANILLO
DE GOMA ANTI-VUELCO

FL1 STANDARD	FLASH HIGH	FLASH LOW	DUAL-LIGHT
	400 LUMENS	80 LUMENS	275 LUMENS
	10h	41h	10h
	215m		
	11571cd		
	2m		
	1m		

ESPECIFICACIONES

UPC : 017398806008

Lúmenes altos/medianos/bajos : 400/170/80

Lúmenes del reflector : 225

Lúmenes de alta potencia : 275

Distancia haz alta/media/baja (m) : 215/152/90

Candela alta/mediana/baja : 11,571/5,813/2,045

Resistencia a caídas : 2 m

Resistencia al agua : IP-67 a prueba de agua y polvo

Duración Alta/media/baja (h) : 10/19/41

Tiempo de ejecución de inundación alta (h) : 11

Alta autonomía de luz dual (h) : 10

Tiempo de carga (h) : 4

Color del reflector : blanco - Fuente de luz : LED

Primer interruptor: luz momentánea, constante, estroboscópica. - Segundo interruptor: reflector.

Cuerpo: polímero de nailon reforzado con fibra de vidrio

Color del cuerpo : IS Verde/Negro

Cantidad de Baterías: 1

Fuente de alimentación : Li-ion recargable

LINTERNA IS* RECARGABLE DUAL-LIGHT CON IMAN

La linterna recargable Dual-Light con imán de manos libres es intrínsecamente segura según las normas KOSHA, cULus, ATEX e IECEx Zona 1. Utiliza un LED de 400 lúmenes con un reflector parabólico profundo de alta eficiencia con un haz utilizable de 215 metros. Un reflector no enfocado de 225 lúmenes integrado en la carcasa, perfecto para iluminación de cerca.

Además, tanto la linterna como el reflector se pueden encender al mismo tiempo. El primer interruptor de la linterna proporciona una funcionalidad de encendido momentáneo o constante, un conjunto de configuraciones de brillo alto, medio o bajo seleccionables, así como una luz estroboscópica y el segundo interruptor del cuerpo opera el reflector. El potente imán integrado en la tapa trasera permite un uso con manos libres. La energía proviene de una batería de iones de litio recargable.

CARACTERÍSTICAS

Intrínsecamente seguro listado por cULus, KOSHA, ATEX e IECEx
Tecnología LED - Linterna/Reflector/Dual-Light™

Linterna momentánea o constante

3 Niveles de brillo y luz estroboscópica.

Haz de luz nítido y enfocado para iluminación a distancia

Proyector de haz ancho sin foco para iluminación de cerca

Doble luz (linterna y reflector encendidos al mismo tiempo)

Distancia efectiva del haz de 150 metros.

Carcasa de Nailon con fibra de vidrio y bisel de acero inoxidable 304

Agarre antideslizante - Interruptores de cuerpo dual

Imán integrado en la tapa trasera para uso con manos libres

IP-67 a prueba de polvo y agua

Resistente a impactos y químicos.

Incluye cargador para pared o vehículo

Batería recargable de iones de litio integrada (incluida)

DIMENSIONES

Longitud : 240 mm

Diam. mango : 30 mm

Diam. cabeza : 42 mm

Peso : 309 g

CERTIFICACIONES

CLASE I DIV 1: GRP AD T4 - CLASE II Y III DIV 1: GRPS EG
CLASE I ZONA 0: GRP IIC T4 - CLASE II ZONA 20: III C T135 °C

Certificación ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb

Certificación IECEx: Ex ia IIC T4 Gb

