



**MULTI-POSICIÓN
CABEZAL MÓVIL**

LUZ ANGULAR INTRANT® IS* DUAL-LIGHT™

La luz de ángulo intrínsecamente segura INTRANT® es una linterna, un proyector y una luz de ángulo Dual-Light™ con certificación cULus, ATEX Zona 0, IECEx e INMETRO como intrínsecamente segura. La cabeza gira 90 grados hacia arriba y hacia abajo con un reflector en ángulo de 45 grados hacia abajo. La linterna ofrece configuraciones de brillo seleccionables de 200, 110 y 60 lúmenes con una distancia de haz de 401 metros. El haz ultrafino es perfecto para atravesar el humo e iluminar objetos a grandes distancias. El reflector tiene configuraciones de brillo seleccionables de 100, 40 y un modo de supervivencia de 20 lúmenes que proporciona luz por 33 horas en una situación de emergencia. El modo Dual-Light™ permite ver simultáneamente objetos a distancia o a través del humo, y ver el suelo frente a ellos mientras caminan o trabajan. Alimentado por 3 baterías AA (no incluidas). IP-67 a prueba de polvo/impermeable y cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6 (2013).

FL 1 STANDARD	FLASH HIGH	FLASH LOW	DUAL-LIGHT
	200 LUMENS	60 LUMENS	205 LUMENS
	11h	33h	11h
	401m		
	40256cd		
	2m		
	1m		

ESPECIFICACIONES

UPC : 017398806282

Multifunción : Sí

Lúmenes altos/medios/bajos : 200 / 110 / 60

Lúmenes del reflector : 100

Lúmenes medios/bajos de inundación : 40 / 20

Altos lúmenes DL : 205

Distancia de haz alto/medio/bajo (m) : 401 / 250 / 187

Candela alta/media/baja : 40.256 / 15.625 / 8.750

Índice de caída : 2 m

Clasificación de agua : IP-67 a prueba de polvo/impermeable

Alto tiempo de ejecución (h) : 11

Autonomía media / baja (h) : 18 / 33

Ejecución de inundación alta/media/baja (h) : 11 / 18 / 33

Alto tiempo de ejecución de doble luz (h) : 11

Luz estroboscópica : Sí - Color del reflector : Blanco

Interruptores doble cuerpo: linterna alta/media/baja/estrobo,
reflector alto/medio/supervivencia, luz doble

Fuente de luz : LED - Serializado : Y

Material de la caja : polímero de nylon relleno de vidrio

Color del cuerpo : ES verde/negro

Cantidad de baterías : 3 - Fuente de alimentación : AA

CARACTERÍSTICAS

Intrínsecamente seguro con certificación cULus, ATEX,

IECEx e INMETRO tecnología LED

Linterna - Reflector - Dual-Light™

8 configuraciones de brillo seleccionables

Modo de supervivencia de 20 lúmenes

Reflector parabólico profundo de alta eficiencia enfocado

La luz dual de linterna y reflector al mismo tiempo

Carcasa de polímero de nylon relleno de vidrio

Interruptores de doble cuerpo

Clip de bolsillo de acero inoxidable resistente

IP-67 a prueba de polvo/impermeable

Resistente a impactos y químicos

Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6 (2013)

3 pilas AA (no incluidas)

Serializado para identificación personal

DIMENSIONES

Longitud : 165 mm

Ancho : 66 mm

Profundidad : 66 mm

Peso : 315 g

Diametro de la cabeza: 53 mm

CERTIFICACIONES

CLASE I DIV 1: ANUNCIO GRPS T4

CLASE II Y III DIV 1: GRPS EG T135°C

CLASE I ZONA 0: AEx ia IIC T4 Ga

Cert. ATEX: IM 1 Ex ia op is I Mall 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

Certificación IECEx: Ex ia op es I MaEx ia op es IIC T4 Ga

