



LINTERNA INTEGRITAS™ IS* CON BASE MAGNÉTICA

La linterna recargable intrínsecamente segura INTEGRITAS™ genera 600 lúmenes durante 13 horas a partir de cuatro LED separados alojados en un cabezal articulado de 180 grados. Dispone de un modo de 250 lúmenes para ahorrar batería que extiende su uso hasta 25 horas continuas. Diseñada como una linterna de mano y una luz de área portátil, cuenta con una base de goma imantada montada en la parte trasera con una fuerza de tracción de 11kg que permite un ajuste de escena a medida y deja las manos libres. Con solo 1.2Kg de peso, está hecha para sobrevivir a los entornos industriales más duros. Su asa engomada y la correa brindan buen agarre y versatilidad de uso, mientras que los dos LED verdes brillantes orientados hacia atrás permiten que otros vean fácilmente su ubicación. Incluye batería de iones de litio recargable integrada y base de carga.

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	600 LUMENS	250 LUMENS
	13h	25h
	237m	167m
	14096cd	7007cd
	2m	
	1m	



ESPECIFICACIONES

UPC : 017398807586
 Multifunción : Sí
 Lúmenes altos / bajos: 600 / 250
 Distancia de haz alto / medio (m) : 237 / 167
 Candela alta / baja: 14.096 / 7.007
 Índice de caída : 2 m
 Clasificación de agua : IP-67 a prueba de polvo/impermeable
 Alto tiempo de ejecución (h) : 13
 Autonomía media (h) : 25
 Tiempo de carga (h) : 8
 Función de interruptor : alto/bajo
 Fuente de luz : LED
 Serializado : Y
 Material de la caja : Polipropileno de fibra larga
 Color del cuerpo : ES verde/negro
 Cantidad de baterías : 1
 Fuente de alimentación : Li-ion integrado
 Patentes de EE . UU.: 9713217

CARACTERÍSTICAS

Intrínsecamente seguro con certificación cETLus, ATEX e IECEx
 Cabezal basculante ajustable
 600 lúmenes durante 13 horas
 Base de goma imantada en la parte trasera con imán de neodimio
 Funcionalidad de luz alta/baja
 Luces LED verdes traseras
 Indicador de batería baja
 Cargador a presión con bloqueo
 Correa de hombro extraíble
 Batería de iones de litio recargable integrada
 Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6 (2013)
 Serializado para uso personal

DIMENSIONES

Longitud : 192 mm
 Ancho : 108 mm
 Profundidad : 148 mm
 Peso : 1219 g

CERTIFICACIONES

CLASE I DIV 1: Anuncio GRPS T4
 CLASE II Y III DIV 1: GRPS EG T135°C
 CLASE I ZONA 0: AEx ia op es IIC T4 Ga
 Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op es IIC T4 Ga
 Certificación IECEx: Ex ia op es IIC T4 Ga

