



Gabinetes para Inflamables

Gabinete para inflamables 896000



Reducen el riesgo de incendio almacenando los líquidos inflamables según lo especificado por las normas OSHA y NFPA. Permiten reducir el costo de los seguros.

Especificaciones

Puertas	Cap. (Gal.)	Cap. (Ltrs)	Dimensiones Alt x Anch x Prof (mm)	Estantes	Aprob	Peso (Kg)	Modelo
2 manual	60	228	1651 x 864 x 864	2	FM,N,O	176	896000

Construcción:

- Chapa de acero calibre 18, soldada, sin remaches
- Doble pared con separación de aislación de 1½".
- Cerradura con 3 puntos de cierre: frontal, superior e inferior (puede cerrarse simplemente empujando sin usar la manija)
- Espacio de 2" (5cm) para contención de derrames.
- Etiquetado en 3 idiomas.
- Dos bocas de ventilación, protegidas con arrestallama y tapa (una en la base y otra en el tope para permitir la convección del aire)
- Estantes ajustables cada 2¼" con capacidad para contener pequeños derrames y goteos.

- Pintado con pintura en polvo (libre de plomo).
- Cuatro patas ajustables para nivelación.
- Bisagras tipo piano.
- Sistema de cierre Manual.

.