

CAPUCHÓN ANTIÁCIDO CONTRA SALPICADURAS



Modelo 1471-RY

Equipo compuesto por una capucha de laminado vinílico traslúcido que cubre la cabeza, el rostro y el torso, hasta el nivel de la cintura y ceñido al cuerpo por medio de cintas tipo abrojo (belcro). Un amplio visor de metacrilato incoloro curvado, que no afecta la visión en sentido vertical u horizontal, fijado a la capucha por medio de marco de material plástico termo inyectado de alta densidad y burlete de caucho que impide filtraciones al interior del capuchón.

Arnés de cintas de polipropileno semirígido con sistema de ajuste al cráneo por medio de criquet y cremallera, montado sobre banda de sujeción de planchuela de aluminio y unido a la capucha por tornillos y tuercas de poliamidas.

Suministro de aire respirable por medio de manguera de vinilo con trama de nylon (1/4" cuyo extremo superior con múltiples perforaciones, circunda la banda de aluminio y dirige el aire hacia el visor a fin de evitar el empañamiento del mismo, la salida al exterior es sellada y en el extremo inferior lleva un acoplamiento rápido para conexión con la línea de abastecimiento. Dispone de sistema de atenuación de ruido que permite mantener un nivel sonoro debajo de los 80 db.

En caso de riesgo visual por impacto o penetración DEBE USARSE ANTEOJOS DE PROTECCION. El visor del capuchón esta previsto para salpicaduras de sustancias liquidas ácidas o alcalinas.

Norma de consulta: NIOSH/OSHA CFR 30 Cap. 1, Subcap. B, Subparte J. Apartado 11.115, 11.136, 11.139