

Gabinetes antiexplosivos para inflamables

Línea clásica

ZYC0004




Características generales

- Diseñados para el almacenamiento seguro de productos químicos y líquidos inflamables.
- Diseño compacto y portátil para espacios reducidos
- Dimensiones externas 560mm de alto x 430mm de ancho x 430mm de profundidad
- Capacidad de almacenamiento de 15 Litros (4 Gal)
- Cumple CE, EN, NFPA, OSHA



Los derrames se dirigen hacia la parte trasera e inferior del gabinete



Construcción de doble pared aislante



Rejillas de ventilación dobles que permiten la ventilación interna

Descripción

El gabinete de seguridad SERVUS de 15 litros (4 galones) es compacto y excelente para almacenar de manera segura en mesadas y bancos de trabajo, solventes y líquidos inflamables, como aerosoles, limpiadores y desengrasantes.

Diseñado para aumentar la accesibilidad sin comprometer la seguridad, es ideal para lugares con espacio limitado. Sus dimensiones exteriores son de 560 mm de alto x 430 mm de ancho x 430 mm de profundidad. Está construido con una doble pared de acero que cuenta con un espacio de separación de aire, funcionando como aislante y proporcionando resistencia adicional al fuego. Su construcción completamente soldada, sin remaches, garantiza una mayor vida útil y protección en caso de incendio. Su puerta de alto rendimiento, con cierre manual con cerradura de acero inoxidable de 3 puntos, se abre hasta 180 grados y se cierra de forma segura para brindar máxima protección en condiciones de incendio. El diseño de la bisagra asegura que la puerta se cierre suavemente en todo momento.

Cada gabinete viene con una manija que no requiere rotación manual para activar el pestillo reglamentario. Además, incluye una cerradura de tambor y un juego de llaves, que se puede combinar con el uso de un candado adicional para mayor seguridad. Todas sus etiquetas de advertencia son de alta visibilidad en condiciones de incendio o cuando se iluminan con una linterna. El gabinete incluye un estante ajustable en altura de acero galvanizado, diseñado para dirigir posibles derrames hacia la parte posterior y recogerlos luego en un sumidero inferior a prueba de fugas. Sus encastres están soldados y entrelazados para ofrecer la máxima estabilidad. Además, cuenta con ventilaciones dobles con arrestallamas, que permiten una mejor ventilación en el interior. Dispone de un conector de puesta a tierra. Su acabado de pintura en polvo de epoxi/poliéster sin plomo proporciona una excelente resistencia química tanto por dentro como por fuera, además de minimizar los efectos de la corrosión y la humedad.

Cumple con los requisitos de CE, EN14470-1, EN14470-2, RoSH, OSHA 29 CFR 1910 y NFPA 30.

Otros modelos disponibles

ZYC0012 - 12 Gal - 1020mm x 645mm x 525mm
 ZYC0030 - 30 Gal - 1120mm x 1090mm x 460mm
 ZYC0045 - 45 Gal - 1690mm x 1090mm x 460mm
 ZYC0060 - 60 Gal - 1650mm x 860mm x 860mm
 ZYC0090 - 90 Gal - 1650mm x 1090mm x 860mm

